




Design: Anders Norgaard

freistil
138

STECKBRIEF


TECHNISCHER AUFBAU

- / Sitz: Stahlinnengerüst
 - / Unterfederung: Wellenfeder
 - / Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
 - / Weichschaumauflage
 - / Rücken: Stahlinnengerüst
 - / Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
 - / Fußgestell: Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht




SE 138



SE 138

Seitenansicht



SE 138

HINWEISE

- / Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- / Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet.
Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

